



1. Rating: DC12V 50mA.
2. Travel: 0.2±0.1mm.
3. Operating Force: 180±50gf
4. Contact Resistance: 100mΩMax.
5. Life: 30,000 Cycles Min.

序号 NO.	名称 DESCRIPTION	材料 MATERIAL	颜色 COLOR	备注 REMARK
5	盖板	黄铜	—	镀银
4	帽头	PPA	黑	—
3	弹片	不锈钢	—	进口
2	底座	PPA	黑	—
1	嵌件	黄铜	—	镀银

大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO., LTD.

工程变更通知单 ENGDEN) NO.	版次 REV	日期 DATE	说明 DESCRIPTION	变更 CHANGE	承認 APPRO.	GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED	Angle 30~ 10~30 ~ 10	±2° ±0.3 ±0.2 ±0.15	DESIGN CHECK VERIFY	設 計 校 对 审 核	APPROV	批 准	品名 ITEM NO.	料號 PART NO.	圖號 DRAWING NO.	比例 SCALE	3*6方弹片插脚型轻触开关 5143A	OMT3.608.035	UNIT mm	A4
------------------------	-----------	------------	-------------------	--------------	--------------	---	-------------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------	--------	-----	----------------	----------------	-------------------	-------------	------------------------	--------------	------------	----