



$\phi d2$: $\phi 3.2 \pm 0.2$
B	: 5.5 ± 0.2
F	: 4.8 ± 0.2
E	: 5.0 ± 0.3
L	: 12.5 ± 0.5
ϕd	: $\phi 1.7 \pm 0.2$
ϕD	: $\phi 3.4 \pm 0.1$
T	: 0.75 ± 0.02

單位 UNIT : M M

規 格 \ SPECIFICATION

品名 PART NO.	3052A	標準包裝 STANDARD PACKING	100 PCS
材質 MATERIAL	Copper	表面處理 SURFACE TREATMENT	Tin-Plated
附銅套 DOUBLE CRIMP		最大電流 MAX. Current Rating	19A
絕緣體 INSULATION		最大電壓 MAX. Voltage Rating	
適用電線 APPLICABLE WIRES	AWG22-16	耐溫 AMBIENCE TEMPERATURE	

備註 NOTE :

認 證 / APPROVAL	版次	日 期	製 圖 者	校 對 者	備 註
	2	950623	魏玉婷	杜益昇	

大廣有限公司

台北市內湖區基湖路10巷46號4樓

E-Mail : da.koang@msa.hinet.net

TEL : 02-27998384 FAX : 02-27988239

Http :// www.dakoang.com.tw