



d2	:	4.3	$\pm 0.2$
B	:	9.5	$\pm 0.2$
F	:	7.5	$\pm 0.2$
H	:	13.0	$\pm 0.5$
L	:	25.7	$\pm 0.7$
ød	:	ø3.4	$\pm 0.2$
øD	:	ø6.5	$\pm 0.5$
T	:	1.0	$\pm 0.02$

單位 UNIT : MM

### 規 格 \ SPECIFICATION

品名 PART NO.	3068A	標準包裝 STANDARD PACKING	500 PCS
材質 MATERIAL	Copper	表面處理 SURFACE TREATMENT	Tin-Plated
附銅套 DOUBLE CRIMP		最大電流 MAX. Current Rating	48A
絕緣體 INSULATION	Vinyl (PVC)	最大電壓 MAX. Voltage Rating	600V
適用電線 APPLICABLE WIRES	AWG12-10	耐溫 AMBIENCE TEMPERATURE	105°C

備註 NOTE :

認 證 / APPROVAL	版 次	日 期	製 圖 者	校 對 者	備 註
	2	950616	魏玉婷	杜益昇	

大廣有限公司

台北市內湖區基湖路10巷46號4樓

E-Mail : da.koang@msa.hinet.net

TEL : 02-27998384 FAX : 02-27988239

Http :// www.dakoang.com.tw